




DVOKRILNA METALNA PROTIVDIMNA VRATA „TWIN 2B“

FRONT POGLED



LVM - ŠIRINA ZIDARSKOG OTVORA
HVM - VISINA ZIDARSKOG OTVORA OD KOTE GOTOVOG PODA

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE DVOKRILNIH METALNIH PROTIVDIMNIH VRATA „TWIN 2B“

1. Krila i štok vrata su izrađeni od pocinkovanog čelika
2. štok tipa „Z“
3. protivdimna gumena dihtujuća traka po unutrašnjem obodu štoka vrata
4. krila vrata nemaju ispunu
5. bojeno epoksidnom polyester bojom u beloj Ivory standard nijansi, približnoj RAL9010
6. 3 šarke za svako krilo, od čega su:
 - gornja i donja šarka sa kugličnim ležajem, sa mogućnošću štelovanja po visini
 - srednja šarka sa štelujućom oprugom za samozatvaranje
7. cilindar L95 sa 3 ključa
8. čelična brava
9. čelične kvake marke “Hoppe”, presvučene PVC-om u crnoj boji
10. debljina krila vrata je 65 mm, debljina štoka je 70 mm
11. vrata su reverzibilna, odnosno mogu se ugraditi kao leva ili desna
12. moguće je poručivanje vrata dodatnim elementima uz doplatu:
 - boja vrata prema RAL karti po želji kupca, opremanje antipanic oprugom, različite vrste kvaka, dodatni hidraulični mehanizam za samozatvaranje i dr.

Vrata se proizvode u standardnim dimenzijama, kao i po željenim širini kupca:

STANDARDNE ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA				
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)			
1200(600+600)	2050	2000	2150	2100
1200(800+400)				
1300(650+650)				
1300(900+400)				
1400(700+700)				
1500(750+750)				
1600(800+800)				
1800(900+900)				
2000(1000+1000)				

ZIDARSKÉ DIMENZIJE VRATA PO ŠIRINI				
ŠIRINE (mm)	VISINE (mm)			
1000 - 1200	2050	2000	2150	2100
1201 - 1300				
1301 - 1400				
1401 - 1500				
1501 - 1600				
1601 - 1800				
1801 - 1999				

Važna napomena:

Vrata po željenoj širini kupca mogu se poručiti u količini od najmanje 10 komada.

SLIKA DVOKRILNIH METALNIH VRATA "PD TWIN 2B" U STANDARDNOJ BOJI

